

**47.005 Styropor-Handschneidegerät
Proxxon**

➤ 12 Volt-Anschluss	ohne NG 2/S
➤ Netzteil separat bestellen	47.006 – NG 2/S
➤ Bügel verstellbar	
➤ mit-stufenlosem Temperaturregler	150-350°C
➤ mit 5 verformbaren Schneidedrähten	285x0.85 mm
Schnitthöhe	150 mm
Schnitttiefe	200 mm

**appareil de découpage thermique
à main Proxxon**

➤ raccordement 12 volts	sans NG 2/S
➤ adaptateur à commander à part	47.006 – NG 2/S
➤ monture réglable	
➤ avec transformateur de température	150-350°C
➤ y compris 5 fils de découpage	285x0.85 mm
hauteur de coupe	150 mm
prof. de coupe	200 mm



**47.005.001 Ersatz-Schneidedraht
➤ Pack à 10 Stück zu 47.005**

Fil de recharge Proxxon NG 2/S

➤ Pacquet à 10 pcs pour app.à main 47.005



**47.006 Netzgerät NG 2/S
➤ für Handschneidegerät Proxxon 47.005**

alimentation 230V Proxxon NG 2/S

➤ pour app.à main 47.005



**47.020 Styropor-Tischschneidegerät
Proxxon**

➤ 230 Volt-Anschluss	
➤ Arbeitsbereich	390 x 280 mm
➤ Transformer mit Temperaturregler	100 - 200°C
➤ inklusive 30m Schneidedraht	0.2 mm
Schnitthöhe	140 mm
Schnitttiefe	350 mm

**appareil de découpage thermique
stationnaire Proxxon**

➤ pour raccordement 230 volts	
➤ table de travail	390 x 280 mm
➤ avec transformateur de température	100 - 200°C
➤ y compris 30m de fil de découpage	0.2 mm
hauteur de coupe	140 mm
prof. de coupe	350 mm



**47.020.001 Ersatz-Schneidedraht
➤ Rolle à 30m 47.020**

Fil de recharge Proxxon NG 2/S

➤ rouleau de 30m 47.020



47.030 Styropor-Tischschneidegerät Styro-Cut

- 230 Volt-Anschluss
 - Arbeitsbereich 350 x 300 mm
 - Transformer mit Temperaturregler 100 - 200°C
 - *inklusive Sonderzubehör*

47.031	1 Längsanschlag
47.032	1 Kreisschneider
47.033	1 Hand- + Modelliergriff
47.034	1 Gehrungswinkel

Schnitthöhe 170 mm
Schnitttiefe 350 mm

Styro-Cut Grundset (ohne Sonderzubehör) 001
Styro-Cut Komplett-Set 002

appareil de découpage thermique stationnaire Styro-Cut

- pour raccordement 230 volts
 - table de travail 350 x 300 mm
 - avec transformateur de température 100 - 200°C
 - *y compris accessoires en option*

47.031	1 guide parallel
47.032	1 guide cercle
47.033	1 Appareil manuelle
47.034	1 guide d'oglet



47.031 Längsanschlag

- als Ergänzung zum Grundmodell

guide parallel **Styro-Cut**

- en complément du modèle de base



47.032 Kreisschneider

- als Ergänzung zum Grundmodell

guide cercle Styro-Cut

- en complément du modèle de base



47.033 Hand- + Modelliergriff

➤ als Ergänzung zum Grundmodell

appareil manuelle **Styro-Cut**

- en complément du modèle de base



47.034 Winkelanschlag

➤ als Ergänzung zum Grundmodell

guide d'onglet Styro-Cut

- en complément du modèle de base



47.100 Plexiglasschneider

- Schwere Ausführung
- zum Schneiden von Acryl und Plexiglas
- mit 3 Ersatzklingen

couteau pour plexiglas OLFA P-800

- exécution lourde
- pour couper l'acryl et le plexiglas
- avec 3 lames de rechange




47.110 Biegegerät

- | | |
|--|--------------|
| ➤ zum Abbiegen von Thermoplasten | |
| ➤ Acryl, Polystyrol, PVC etc. | bis ca. 6 mm |
| ➤ Heizleistung in 5 Stufen regulierbar | |
| ➤ Transformator mit Kurzschluss- und Temperatursicherung | |
| ➤ Heizdraht | Ø 0,85 mm |

appareil à plier mini-bend 500

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ pour plier le thermoplastique tel que | |
| ➤ verre acrylique, polystyrol, PVC etc. | d'environ. 6 mm |
| ➤ puissance de chauffe réglable | |
| ➤ transformateur avec protecteur contre le court-circuit et | |
| ➤ thermique | |
| ➤ fil de chauffe | Ø 0,85 mm |



47.120 Winkellehre

- mit Gradskala 0 – 165°
- zum genauen Voreinstellen von gewünschten Biegewinkeln

gabarit à équerre

- avec échelle graduée 0 – 165°
- pour le préréglage précis de l'angle de pliage désiré



Kunststoff- und Glasbohrer

- siehe unter Artikel Nr. 25.550 + 560

mèches pour verre et plexi

- voir article no. 25.550 + 560



47.200 Glasschneider

- Standardausführung mit 6 Stahl-Schneiderädrchen
- Kopf vernickelt mit 2 Ausbrechschlitzen und Holzheft

coupe-verre SILBERSCHNITT

- exécution standard avec 6 roulettes en acier
- tête nickelée, avec 2 fentes pour arracher et manche en bois

